



# KASSAKAAPPIOHJE

## Sisällysluettelo

1 Yleistä .....	2
2 Käyttötarkoitus.....	2
3 Sijoittaminen ja kiinnittäminen.....	2
4 Avaimet ja numeroyhdistelmät .....	2
5 Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä .....	3

Tämä on Finanssiala ry:ssä laadittu turvallisuusohje.  
Ohjeen tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja ehkäistä vahinkoja.

## KASSAKAAPPIOHJE

### 1 Yleistä

Tämä ohje on laadittu antamaan vakuutusnottajalle tiedot siitä millainen kassakaappi vakuutusnottajan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuu.

Kassakaapilla tarkoitetaan arvosäilytysyksikköä, joka on testattu ja hyväksytty standardin SFS-EN 1143-1 mukaan ja tästä osoituksena on sertifiointilaitoksen myöntämä todistus ja valmistajan asentama kyltti kassakaapin oven sisäpuolella. Ohjeen lopussa on malli kyltistä.

### 2 Käyttötarkoitus

Kassakaappi on tarkoitettu rahan, arvopapereiden, talletustodistusten ja muun helposti rahaksi muutettavan arvo-omaisuuden turvalliseen säilyttämiseen.

**Kassakaappi antaa suojan murtautumista vastaan.** Mikäli säilytettävä omaisuus on paperia, suosittelemme kassakaappia, jossa on murtosuojan lisäksi vähintään 60 minuutin palosuoja (P) paperille NT Fire 017 testausmenetelmän tai standardin EN 15659 mukaan.

Mikäli säilytettävä arvo-omaisuus on talletettu tietovälineille, suosittelemme kassakaappia, jossa on erillinen standardin SFS-EN 1047-1 tai NT Fire 017 mukaan testattu dataturvalokero (DIS), joka antaa säilytettävälle materiaalille vähintään 60 minuutin palosuojan.

**Paloturvakaappi on tarkoitettu suojaamaan omaisuus ainoastaan tulipaloa vastaan.** Paloturvakaapit jaetaan yleisesti asiakirjakaappeihin, jotka on tarkoitettu paperin säilytykseen ja datakaappeihin, jotka on testattu standardin SFS-EN 1047-1 tai NT Fire 017 mukaan ja on tarkoitettu tietovälineiden säilytykseen.

Aikaviivekaappi ja – lokero on tarkoitettu suojaamaan rahaa ryöstön ja sieppauksen varalta liikkeen aukioloaikana. **Kaapin avautumisviive tulee olla riittävä (2 – 10 min), yrityksen toimiala, ympäristö ja toimintatavat huomioon ottaen. Viivekalusteita ei ole suunniteltu rahan säilytykseen, eivätkä ne täytä kassakaapilta vaadittavaa murtolujuutta.**

Talletusluukulla varustettu kassakaappi, yösäilö tai vastaava on oltava testattu standardin SFS-EN 1143-2 mukaan. Luokitus ja säilytysmäärät kohdan 5. mukaan.

### 3 Sijoittaminen ja kiinnittäminen

Kassakaappi on sijoitettava vakuutusnottajan käytössä olevaan tilaan siten, että se ei ole ulkopuolisten havaittavissa.

Kassakaappi on aina kiinnitettävä lattiaan tai seinään huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

### 4 Avaimet ja numeroyhdistelmät

Kassakaapin avaimia tai lukon numeroyhdistelmää **ei saa säilyttää samassa tilassa kassakaapin kanssa** tilojen ollessa tyhjiään. Avain tai lukon numeroyhdistelmä annetaan nimetyille henkilöille kuittausta vastaan.

## 5 Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä

Murtohälytysjärjestelmä toteutetaan FK:n julkaiseman Murtohälytysjärjestelmät ja -palvelut ohjeen mukaan.

Säilytettävä enimmäismäärä	SFS-EN 1143-1	Murtohälytysjärjestelmä
10 000 Eur	I	-
30 000 Eur	II	Taso 2
60 000 Eur	III	Taso 3 + kohdevalvonta
120 000 Eur	IV	Taso 3 + kohdevalvonta
200 000 Eur	V →	Taso 3 + kohdevalvonta

Standardin SFS-EN 1143-1 mukaan luokkiin VI – XII testatut ja hyväksytyt tuotteet ovat elementtiholveja, joiden käyttö ja niissä säilytettävän omaisuuden arvo sovitaan erikseen vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä.

Esimerkki: Kauppaliikkeessä säilytetään 25 000 euroa käteistä. Taulukon mukaan tilassa on oltava E II –luokan mukainen kassakaappi ja tila johon kassakaappi on sijoitettu on varustettava tason 2 mukaisella murtohälytysjärjestelmällä.

Esimerkki: Kodinkoneliikkeessä säilytetään 34 000 euroa käteistä. Taulukon mukaan tilassa on oltava E III –luokan mukainen kassakaappi ja tila johon kassakaappi on sijoitettu on varustettava tason 3 mukaisella murtohälytysjärjestelmällä. Kassakaappi on varustettava kohdeilmaisimella.

Kotitalouksille suositellaan E I –luokan mukaista murtotestattua kassakaappia, jossa on myös vähintään 60 min. palosuoja paperille.



Malli kyltistä jolla valmistaja osoittaa vaatimustenmukaisuuden.

Finanssiala ry  
Itämerenkatu 11-13  
00180 Helsinki  
[www.finanssiala.fi](http://www.finanssiala.fi)

