



ULKONA SÄILYTETTÄVÄ OMAISUUS

Tämä on Finanssiala ry:ssä laadittu turvallisuusohje.
Ohjeen tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja ehkäistä vahinkoja.

Ulkona säilytettävä omaisuus

Suojattava omaisuus on säilytettävä ensisijaisesti toimialan vaatimusten mukaisessa lukitussa säilytystilassa. Toimialan mukaiset rakenteellisen murtosuojauksen vaatimukset on esitetty Finanssiala ry:n toimialaluettelossa. Ulkona säilytettävä omaisuus on ensisijaisesti sijoitettava aidatulle ja suljetulle alueelle.

- Ulkona (lukitsematon ja avoin tila) säilytettävä omaisuus tulee olla ulkovarastointiin soveltuvaa ja kokonsa puolesta sellaista, ettei sen säilytys sisätiloissa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.
- Ulkona ei tule säilyttää arvokasta, helposti siirrettävää tai pienikokoista omaisuutta. Tällaista omaisuutta on esimerkiksi optiset mittalaitteet, käsityökalut ja pienikokoiset moottorityökoneet.
- Moottorikäyttöisissä tai hinattavissa työkoneissa, kulkuneuvoissa ja laitteissa ei saa säilyttää avainta ja moottorityökoneiden ohjaamotila on oltava lukittu. Vedettävän laitteen tai alustan kytkeminen ajoneuvoon tulee estää tarkoitukseen sopivalla lukittavalla laitteella.
- Vedettävä laite tai kuljetusalusta on lukittava siten, että sitä ei voi kiinnittää kuljetusajoneuvoon lukitusta rikkomatta.
Kuljetusalustalla oleva kone tai laite on lukittava kuljetusalustaan.
- Ajoneuvossa on oltava ajonestolaite mikäli kuljetusalusta tai laite on kiinnitettynä ja lukittuna ajoneuvoon.
- Ajonestolaitteena hyväksytään ajoneuvoon kiinteästi asennettu elektroninen laite sekä irrotettava mekaaninen ajonestolaite.
- Aitaamattomalla alueella olevat muut työkoneet, kulkuneuvot ja laitteet on kiinnitettävä vahvaan kiinteään rakenteeseen hyväksytyllä 3. luokan riippulukolla ja 3. luokan ketjulla tai koneen liikuttaminen on estettävä luotettavalla tavalla. Raskaita moottorityökoneita, joissa on lukittava ohjaamotila, ei tarvitse kiinnittää edellä mainitulla tavalla.
- Aitauksen rakenne ja lukitus on toteutettava ja omaisuus sijoitettava aitaukseen siten, että omaisuuden anastaminen ei ole mahdollista aitausta rikkomatta.
- Aita voi olla panssariverkkoaita (silmäkoko enintään 50 mm) tai muu vastaavan suojan antava aita. Aidassa ei saa olla aukkoja ja sen tulee ulottua suojeltavan alueen ympäri. Aidan rakennekorkeus on oltava vähintään 2 metriä. Aidan alareunan korkeus maanpinnasta saa olla enintään 100 mm. Portit ja muut kulkureitit on lukittava varmuuslukolla tai 3. luokan riippulukolla.
- Aidattu alue on valaistava siten, että alueelle tunkeutuminen voidaan havaita. Valaisimet tulee sijoittaa aidatulle alueelle.

Jos omaisuutta säilytetään ulkona olevassa teräskontissa, tulee sen täyttää seuraavat vaatimukset.

- Kontin ovi on lukittava vakiolukituksen lisäksi vähintään 3. luokan riippulukolla ja vastaavan luokan riippulukkokiinnikkeillä, jotka on tarkoitettu kontin lukitukseen. Riippulukkokiinnikkeiden tulee olla sellaisia, että ne estävät sangan leikkaamisen.
- Aukot on suojattava teräsverkolla tai -ristikolla
- Jos kontissa säilytettävä omaisuuden arvo on huomattava, niin kontti tulee varustaa teknisellä valvontajärjestelmällä. Esimerkiksi tason 2 murtohälytysjärjestelmä täyttää vaatimukset.
- Kontti voidaan sijoittaa myös aitaamattomalle alueelle, jolloin se tulee varustaa tason 2 murtohälytysjärjestelmällä.



Esimerkkikuvat ovat kontin lukitukseen tarkoitetuista kiinnikkeistä.
Testatut tuotteet on listattu www.vahingontorjunta.fi sivuilla.

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
www.finanssiala.fi

